

ダイニツクの高性能油吸着材

IDATEN

自重の約 10 倍以上の油吸着力

工場の床など油の漏れやすい場所での油拭き取り、汚染防止用の高性能油吸着材です。

水に浮いた油のみを吸着できるため、浮上油や機械周り、油の拭き取りなどに使用でき、油吸着後も形状安定性に優れています。



ID-400

幅 500 mm × 長 500 mm × 厚 4mm
100 枚入 / 箱 (10Kg)
オープンプライス

ID-200

幅 500 mm × 長 500 mm × 厚 2mm
100 枚入 / 箱 (5Kg)
オープンプライス

【商品の特長】

繊維はポリプロピレン 100% (比重約 0.91)

自重の約 10 倍以上の油吸着力

疎水性があるため水は吸わず、油のみを吸着

焼却しても有毒ガスを発生しない環境にやさしい素材

性能表

ID-400・ID-200 の 1g 当たりの吸着量

油の種類	A重油	B重油	C重油	機械油	灯油	軽油
吸着量 (g)	9	11	11	11	9	10

※油吸着材 (マット状のもの) の型式承認試験に準拠。※この値は実測値であり、保証値ではありません。



ダイニツク株式会社 <http://www.dynic.co.jp>

東京本社 〒105-0004 東京都港区新橋 6-17-19 新御成門ビル

TEL:03-5402-3137 FAX03-5402-3149