



Roll To Roll

EDGE 850

Bring Label Printing To Your DeskTop



FLEXIBLE ARROW

EDGE 850

It is a compact and powerful printer ideal for label production

High Productivity

最大216mm幅(印字幅は209.3mm)のメディアに対して最速で9m/分の速度で印刷ができ、少量多品種ジョブから大量ジョブまでスピーディーに作成することが可能です。

Compact

卓上にも設置可能なコンパクトプリンタ。
プリンタフィーダー併せても660x434x546mm、重さ50kgと設置場所も選びません。

Quality

1200dpix600dpi のシングルパス技術により安定した出力が可能です。

Easy / On Demand

特別なメンテナンスやクリーニングが不要で、印刷する前にスイッチを入れるだけです。

Cost Management

必要なときに必要なだけ出力できるので、社内の不要な在庫も無くなり、コスト削減につながります。



EDGE2Print software

It's Never Been Easier to Go Digital

Easy / On Demand

- ・ PDFファイルを素早く取り込み、簡単な操作で印刷が行うことができ、複数の異なる同サイズデータを同一のロール紙上に連続して面付け出力することも可能です。
データの回転・拡大縮小・ミラー機能も搭載。
- ・ 用紙登録の機能を使用することによりフューザーの温度や印刷の速度などを自動で調整します。
- ・ ダイカット・キスカットされたロール紙などにも対応可能です。

Cost Management

Cost Report機能によりトナーコスト計算も可能なためコスト管理にも有効です。

EDGE850仕様

印刷方式	LEDヘッド CMYK カラー電子写真方式
印刷スピード	最速 9m/分
印刷用紙幅	最小 76.2mm ~最大 216mm
印字幅	最小 76.2mm ~最大 209.3mm
印刷可能長さ	200 m
印刷解像度	1200x600dpi
機械寸法	プリンタ+フィーダー 660 mm (H) x 434mm (W) x 546 mm (D) リワインダー 406mm (H) x 502mm (W) x 483mm (D)
重量	プリンタ+フィーダー 49.9Kg リワインダー 12.54Kg
使用環境	温度 10~20C 湿度 20~60%
消費電力	110-127 VAC,50/60 Hz 1150 W 220-240 VAC,50/60 Hz 1150 W
フィーダーシステム	セット可能な紙管内径 3 インチ セット可能な最大直径 8 インチ
RIP用OS	Win7,Win10 64bit 搭載メモリ 12GB以上 HDD 150GB以上

※品質改良により、仕様・性能・外観・デザインの一部を予告なしに変更する場合があります。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの商標及び登録商標です。

※印字品質は環境や資材によって異なる為、事前に印字テストを行って下さい。

【お問い合わせ】



株式
会社

ムサシ

第二営業本部

〒104-0061 東京都中央区銀座 8丁目20番36号

TEL : 03-3546-7717 FAX : 03-3546-7718

URL : <http://www.musashinet.co.jp/>